

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Le ruban isolant

pour l'isolation, le regroupement en faisceaux et le marquage au quotidien.



Ruban isolant en vinyle à usage
général 165 Temflex^{MC} 3M^{MC}

Ruban isolant en vinyle à usage général 165 Temflex^{MC} 3M^{MC}



Lorsque vous avez besoin d'un ruban isolant en vinyle à usage général et fiable, utilisez le Ruban isolant en vinyle à usage général 165 Temflex^{MC} 3M^{MC}. Cette solution abordable offre un rendement fiable pour le gainage de protection, le regroupement en faisceaux, le marquage et l'isolation des câbles basse tension pour les utilisations non critiques.

Points saillants du produit

- Bonne capacité d'étirement et souplesse et offre un meilleur rendement général pour le groupage, l'isolation et le scellage
- Convient aux utilisations intérieures modérées et extérieures protégées contre les intempéries entre 0 °C et 90 °C (32 °F à 194 °F)
- Idéal pour les utilisations générales comme l'isolation, le codage par couleur pour l'identification de phase, le marquage des fils et la sécurité
- Isolation électrique pour les épissures de câbles et de fils d'une tension maximale de 600 V
- Certifié CSA et VDE, homologué UL 510, conforme aux directives CEI 60454-3-1-5/F-PVCP/90 et RoHS 2015/863/EU
- Couleurs disponibles :



Pour travaux légers à modérés



Identification des câbles



Regroupement en faisceaux et groupage



Bonne capacité d'étirement et bonne adhérence

Travaux de rendement léger à moyen

Gainage protectif

Faisceau de câbles

Isolation à basse tension

Conditions modérées

Variété de couleurs

Ignifuge

Utilisation à l'extérieur protégées et à l'intérieur

Número de produit	CUP	Format du rouleau	Couleur	QMC	Qté/ caisse
165BK4A	76308925680	3/4 po x 60 pi	Noir	100	100
165BL4A	76308925697	3/4 po x 60 pi	Bleu	10	100
165BR4A	76308925703	3/4 po x 60 pi	Brun	10	100
165GY4A	76308925727	3/4 po x 60 pi	Gris	10	100
165GR4A	76308925710	3/4 po x 60 pi	Vert	10	100
165OR4A	76308925734	3/4 po x 60 pi	Orange	10	100
165PR4A	76308925741	3/4 po x 60 pi	Violet	10	100
165RD4A	76308925758	3/4 po x 60 pi	Rouge	10	100
165WH4A	76308925765	3/4 po x 60 pi	Blanc	10	100
165YL4A	76308925772	3/4 po x 60 pi	Jaune	10	100

Avis important

Avant de se servir de ce produit, l'utilisateur doit l'évaluer et vérifier qu'il convient à l'usage auquel il le destine. Ce faisant, il assume tous les risques et toutes les responsabilités qui en découlent.

Garantie, limite de recours et limite de responsabilité.

La garantie du produit 3M est indiquée dans la Documentation sur le produit et est disponible sur demande. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU CONDITION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. Si ce produit s'avère défectueux pendant la période de garantie indiquée ci-dessus, le recours exclusif de l'utilisateur est, au gré de 3M, d'obtenir le remplacement ou la réparation du produit 3M ou le remboursement de son prix d'achat. À moins d'interdiction par la loi, 3M ne saurait être tenue responsable des pertes ou dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents découlant de l'utilisation de ce produit 3M, quelle que soit la théorie juridique dont on se prévaut.



Division des marchés des produits électriques 3M

3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

1 800 364-3577

3M.ca/Energie