

"**ERROR:#N/A**"

Par TradeSelect
No de catalogue [CCSRT100](#)

Dans les endroits humides, reliez les conduits EMT à une boîte ou une enceinte à l'aide de connecteurs à compression tradeSELECT[™] Raintight. Offerts en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle 12-1414 du CEC.



Caractéristiques

- La construction en acier assure une protection mécanique
- Zinc électroplqué pour une meilleure protection contre la corrosion
- Non isolée
- Marqué "Wet Location" pour faciliter l'inspection
- cUL
- Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
- Joint de débouchure installé

Général

Numéro de catalogue	CCSRT100
CUP	626463044292

Dimensions

Dimensions	1.516 in x 1.638 in x 2.008 in
Hauteur	2 008 en
Longueur	1.516 in
Poids	0.24 lb
Largeur	1.638 in

Certifications et conformité

Certification - cULus	Homologué cUL
Liste certifiée	Homologué cUL
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	75
Quantité minimale d'emballage	15
Quantité de palettes	5400

Documentation

[Dessins de vente - TRADESELECT RT COMPRESSION CONNECTOR STEEL UNINSULATED CUS](#)
[Fiches de vente - H3848_tradeSELECT_Raintight_Fittings-Eng](#)
[Fiches de vente - H3849_tradeSELECT_Raintight_Fittings-Fr](#)
[Spécifications - CCSRT100](#)