

"ERROR:#N/A"

Par TradeSelect
No de catalogue [CCSRT075](#)

Dans les endroits humides, reliez les conduits EMT à une boîte ou une enceinte à l'aide de connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Offerts en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle 12-1413 du CEC.



Caractéristiques

- La construction en acier assure une protection mécanique
- Zinc électroplqué pour une meilleure protection contre la corrosion
- Non isolée
- Marqué "Wet Location" pour faciliter l'inspection
- cUL
- Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
- Joint de débouchure installé

Général

Numéro de catalogue	CCSRT075
CUP	626463044285

Dimensions

Dimensions	1.252 in x 1.398 in x 1.909 in
Hauteur	1.909 in
Longueur	1.252 et
Poids	0.18 lb
Largeur	1 398 en

Certifications et conformité

Certification - cULus	Homologué cUL
Liste certifiée	Homologué cUL
Norme(s) industrielle(s)	UL 514B

Logistique

Quantité de cartons	125
Quantité minimale d'emballage	25
Quantité de palettes	10000

Documentation

[Dessins de vente - TRADESELECT RT COMPRESSION CONNECTOR STEEL UNINSULATED CUS](#)
[Fiches de vente - H3848_tradeSELECT_Raintight_Fittings-Eng](#)
[Fiches de vente - H3849_tradeSELECT_Raintight_Fittings-Fr](#)
[Spécifications - CCSRT075](#)