

1/2 po. Connecteur à compression
EMT Raintight, non isolé

Par TradeSelect
No de catalogue [CCSRT050](#)



Dans les endroits humides, fixez le conduit EMT à un boîtier ou à une enceinte à l'aide de connecteurs à compression tradeSELECT™ Raintight. Proposés en deux styles, isolés ou non isolés. Conçus pour être conformes aux exigences actuelles des tests Raintight et à la règle CEC 12-1412.

Caractéristiques

- La construction en acier assure une protection mécanique
- Zinc-électroplqué pour une protection supplémentaire contre la corrosion
- Non isolé
- Marqué avec "Wet Location" pour une inspection facile
- cUL
- Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po
- Joint de débouchure installé.

Général

Catalog Number CCSRT050
UPC 626463044278

Dimensions

Dimensions 1.004 po x 1.122 po x 1.732 po
Hauteur 1.732 in
Largeur 1.122 in
Longueur 1.004 in
Poids 0.12 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus cUL Listed
Norme(s) de l'industrie UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette 18000
Nombre de paquets minimum 50
Quantité dans l'emballage 250

Documentation

[Sales Drawings - TRADESELECT RT COMPRESSION CONNECTOR STEEL UNINSULATED CUS](#)
[Sell Sheets - H3848_tradeSELECT_Raintight_Fittings-Eng](#)
[Sell Sheets - H3849_tradeSELECT_Raintight_Fittings-Fr](#)