

DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	DC6045V	
KVA	45	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	179 Kg

DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	25.62	(651)
B	24.88	(632)
C	19.34	(491)
D	14.51	(369)
E	--	(--)

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220

* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :

MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE

- CSA : CSA C802.2-18

- CANADA : SOR/DORS/2018-201


- QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018

- ONTARIO : REGULATION 201/19

- USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	#14 to/à #2



SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	208Y/120	1 of/de 250 MCM



IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							4.1	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							114.1	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							1434	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							1548.1	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.39	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							45	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *							0.81	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) *					(75 °C)**
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%	
3.22	4.00	4.09	96.67	97.34	97.94	98.22	98.44	

3 PHASE / 3 COIL / COPPER

3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE



MOUNTING : WALL / FLOOR
ANCRAGE : MUR / PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE		
CONTR. PROJ.				
WO FT	DRAWING DESSIN DC6045V Rev. 05	 Tel : 1-800-663-3582 Fax : 1-877-449-9115		
DRAW. DESS.	S. Roy Date 2024/03/18			Ref. No 13370
APPD. APP.	Date			V0001

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE