


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	DC6150V	
KVA	150	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	420 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	1 of/de 250 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	208Y/120	2 of/de 350 MCM



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	39.11	(993)
B	28.99	(736)
C	26.09	(663)
D	23.5	(597)
E	26.5	(673)



IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							3.97	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							313.2	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							3178.2	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							3491.4	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.67	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							50	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *							1.58	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%	
2.18	3.39	3.72	97.73	98.17	98.54	98.65	98.83	

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :

- MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
- CSA : CSA C802.2-18
- CANADA : SOR/DORS/2018-201
- QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
- ONTARIO : REGULATION 201/19
- USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / COPPER
3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE



MOUNTING : FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN DC6150V Rev. 04		
DRAW. DESS.	S. Roy	Date 2024/03/18	Ref. No 13370
APPD. APP.	Date	V0001	



Tel : 1-800-663-3582
Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE