


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD6A0150VRA6XXBD		
KVA	150		
PHASE	3	60	Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C		
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B		
ENCLOS. BOITIER	3R	433 Kg	

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	1 of/de 250 MCM

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	480Y/277	1 of/de 350 MCM




DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	46	(1168)
B	31.26	(794)
C	29.22	(742)
D	24.5	(622)
E	27.5	(698)

IMPEDANCE / IMPÉDANCE *							5.16	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *							216.3	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)							3707.7	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *							3924	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *							0.33	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *							50	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *							1.83	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**					
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	100%	75%	50%	25%	35%	
2.57	4.24	4.72	97.45	97.99	98.50	98.82	98.92	

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :
MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
- CSA : CSA C802.2-18
- CANADA : SOR/DORS/2018-201
- QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
- ONTARIO : REGULATION 201/19
- USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / ALUMINIUM
3 PHASES / 3 BOBINES / ALUMINIUM



MOUNTING : FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN	CD6A0150VRA6XXBD Rev. 01	
DRAW. DESS.	S. Roy	Date	2024/03/18
APPD. APP.	Date	Ref. No	13370
		V0003	



DELTA
TRANSFORMERS
TRANSFORMATEURS

Tel : 1-800-663-3582
Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis

VE