


DISTRIBUTION PRODUCTS / PRODUITS DISTRIBUTION

DRY TYPE GENERAL PURPOSE TRANSFORMER / TRANSFORMATEUR D'APPLICATION GÉNÉRALE DE TYPE SEC

CAT.	CD6C0075VHA6XXBD	
KVA	75	
PHASE	3	60 Hz
TEMP. RISE ÉLEV. TEMP.	150 °C	
TAPS PRISES	4 - 2.5 % 2A, 2B	
ENCLOS. BOITIER	3R	277 Kg

PRIMARY / PRIMAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	600	#14 to/à #1/0

SECONDARY / SECONDAIRE		
	VOLTAGE TENSION	CONNECTORS CONNECTEURS
	208Y/120	1 of/de 500 MCM



DIMENSIONS		
	IN / PO	MM
A	37	(940)
B	28.01	(711)
C	26.72	(679)
D	22.75	(578)
E	25	(635)


IMPEDANCE / IMPÉDANCE *		3.49	(%)
NO LOAD LOSSES / PERTES À VIDE *		174	WATTS
LOAD LOSSES / PERTES EN CHARGE * (170 °C)		1826.2	WATTS
TOTAL LOSSES / PERTES TOTALES *		2000.2	WATTS
EXCITING CURRENT / COURANT D'EXCIT. *		0.41	(%)
NOISE LEVEL / NIVEAU DE BRUIT *		50	(dBA)
X/R RATIO / RATIO X/R *		1.03	
% REGULATION (170 °C) * (FULL LOAD) (PLEINE CHARGE)			
1.0 P.F.	0.9 P.F.	0.8 P.F.	
2.46	3.28	3.45	
% EFFICIENCY / % EFFICACITÉ (170 °C) * (75 °C)**			
100%	75%	50%	25%
97.40	97.91	98.35	98.49

INSULATION CLASS / CLASSE D'ISOLATION 220
* ESTIMATED VALUES / VALEURS ESTIMÉES

** EFFICIENCY / EFFICACITÉ :

- MEETS OR EXCEEDS / ÉGALE OU DÉPASSE
- CSA : CSA C802.2-18
- CANADA : SOR/DORS/2018-201
- QUEBEC : O.C./DECRET/1394-2018
- ONTARIO : REGULATION 201/19
- USA : DOE 10 CFR PART 431:2016-01

3 PHASE / 3 COIL / COPPER
3 PHASES / 3 BOBINES / CUIVRE



MOUNTING : FLOOR
ANCRAGE : PLANCHER

FOR PROPER VENTILATION FOR FLOOR INSTALLATION KEEP AT LEAST 6 INCHES FROM ADJACENT WALLS
POUR UNE BONNE VENTILATION LORSQUE INSTALLÉ AU SOL PLACEZ À AU MOINS 6 POUCES DES MURS ADJACENTS

CUSTOMER CLIENT PO / BC		SPECIAL INST'N / INSTR. SPÉCIALE	
CONTR. PROJ.			
WO FT	DRAWING DESSIN	CD6C0075VHA6XXBD Rev. 06	
DRAW. DESS.	S. Roy	Date	2024/03/18
APPD. APP.		Date	
		Ref. No	13370
		V0010	

Tel : 1-800-663-3582
Fax : 1-877-449-9115

Subject to change without notice / Sujet à changement sans préavis