

SN02D12-502-MC2272 (Obj. č. 105796)

Technické údaje

Schválení



Hodnoty elektrického připojení

Zajištění	max. 4 A gG
Průřez přípojky	0.34 ... 1.5 mm ²
Návrhové izolační napětí U_i	50 V
Jmenovité impulzní napětí U_{imp}	1.5 kV
Kategorie použití	
	DC-13 4 A 24 V
	AC-15 4 A 30 V
Spínací proud	
	Min. při 12 V DC min. 10 mA
Tepelný návrhový proud I_{th}	4 A

Mechanické hodnoty a prostředí

Anfahrgeschwindigkeit	0.01 ... 40 m/min
Typ připojení	1× konektor M12 (5pól., úhlový konektor: nastavitelný vývod kabelu, max 270°. Výchozí nastavení pro vývod kabelu směrem dozadu.)
Počet rozpínacích kontaktů	2
Počet spínacích jednotek	2
Počet spínacích kontaktů	2
Provedení	Provedení k instalaci nastojato
Ovládací prvek	Stříškový plunžr
Ovládací síla	min. 20 N
Montážní poloha	Libovolná
Teplota při skladování	-25 ... 80 °C
Mechanická životnost	30 x 10 ⁶
Doba odskoku	max. 3 ms

Princip přepínání	Mžikový spínací člen
Přesnost spínacího bodu	$\pm 0,002$ (Reprodukovatelná přesnost spínacího bodu platí pro axiální dráhu plunžru a spínací jednotku ES 502 E zasetou cca 2 000 spínacími cykly.)
Schließzeit	max. 4 ms
Třída ochrany	IP67
Vzdálenost plunžrů	12 mm
Okolní teplota	-5 ... 80 °C
Materiál	
	Kontakt Slitina stříbra, velmi tenké pozlacení
	Pouzdro Hliníkový tlakový odlitek eloxovaný

Různé

Číslo C	C2272
---------	-------