

SGP-TW-3E-538ACSEM4AS1 (N.º de pedido 103568)

Datos técnicos

Valores de conexión eléctrica

Corriente de servicio ASI	max. 45 mA
AS-Interface LED	
	verde Potencia
	rojo Fallo
Protocolo AS-Interface	ASi-3
Datos ASI en	D0, D1 = posición de la puerta (1 contacto de apertura positiva), D2, D3 = posición de la puerta (2 contactos de apertura positiva)
Tipo de esclavo AS-Interface	ID-Code: B, EA-Code: 7
Tensión ASI	22.5 ... 30 ... 31.6 V

Valores mecánicos y entorno

Anfahrgeschwindigkeit	max. 20 m/min
Dirección de ataque	A y C (Dos cabezales actuadores)
Tipo de conexión	1 x Conector M12 (4 polos)
Número de contactos de apertura positiva de posición de la puerta	Según AS-i Safety at Work
Fuerza de extracción	25 N
Frecuencia de accionamiento	max. 6700 1/h
Fuerza de actuación	25 N
Posición de montaje	Cualquiera
Profundidad de inserción	24.5 mm
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 70 °C
Vida mecánica	2 x 10 ⁶
Fuerza de retención	10 N
Principio de conmutación	Contacto de conmutación de acción lenta
Clase de protección	IP67

Temperatura ambiental -20 ... 55 °C

Material

Contacto Aleación de plata dorada

Carcasa Termoplástico reforzado con fibra de vidrio

Valores característicos según EN ISO 13849-1 y EN IEC 62061

	B10 _D	Tiempo de servicio
Supervisión de la posición del resguardo	2x10 ⁶	20 y
	¡Importante! Valores válidos a CC-13 100 mA/24V	

En combinación con el actuador ACTUADOR-S-GT-SN

Recorrido por inercia 5 mm